



Обозначение	Условное обозначение	И.А.Д	Наименование	УА1	УА2	УА3	УА4	УА5	УА6	УА7	А1	КМ1	К1	PC1	R2,R3	Рис
КЮК 674152.016	БС32-10-31,5/1600	ИМ2	Нормы	УА1	УА2	УА3	УА4	УА5	УА6	УА7	А1	КМ1	К1	PC1	R2,R3	Рис
-01	БС32-10-31,5/1600	ИМ2	~220В КЮК 684121.003 КЮК 684121.008-02 220В пост. тока ~220В 50 Гц 36А	УА1	УА2	УА3	УА4	УА5	УА6	УА7	А1	КМ1	К1	PC1	R2,R3	Рис
-02	БС33-10-31,5/1600	ИМ2	~220В КЮК 684121.003 КЮК 684121.008-02 220В пост. тока ~220В 50 Гц 36А	УА1	УА2	УА3	УА4	УА5	УА6	УА7	А1	КМ1	К1	PC1	R2,R3	Рис
-03	БС34-10-31,5/1600	ИМ2	~220В КЮК 684121.003 КЮК 684121.008-02 220В пост. тока ~220В 50 Гц 36А	УА1	УА2	УА3	УА4	УА5	УА6	УА7	А1	КМ1	К1	PC1	R2,R3	Рис
-04	БС35-10-31,5/1600	ИМ2	~220В КЮК 684121.003 КЮК 684121.008-02 220В пост. тока ~220В 50 Гц 36А	УА1	УА2	УА3	УА4	УА5	УА6	УА7	А1	КМ1	К1	PC1	R2,R3	Рис
-05	БС36-10-31,5/1600	ИМ2	~220В КЮК 684121.003 КЮК 684121.008-02 220В пост. тока ~220В 50 Гц 36А	УА1	УА2	УА3	УА4	УА5	УА6	УА7	А1	КМ1	К1	PC1	R2,R3	Рис
-06	БС37-10-31,5/1600	ИМ2	~220В КЮК 684121.003 КЮК 684121.008-02 220В пост. тока ~220В 50 Гц 36А	УА1	УА2	УА3	УА4	УА5	УА6	УА7	А1	КМ1	К1	PC1	R2,R3	Рис
-07	БС38-10-31,5/1600	ИМ2	~220В КЮК 684121.003 КЮК 684121.008-02 220В пост. тока ~220В 50 Гц 36А	УА1	УА2	УА3	УА4	УА5	УА6	УА7	А1	КМ1	К1	PC1	R2,R3	Рис

1. При применении выключателей в ячейках СИТ (рис.1), по требованию покупателя, допускается на выключателе установить переключки между контактами 27-1 и 36-11 развеса ХР1.
2. Контакты элементов СО1...СО10, КИ1 обозначены условно

[illegible]